

D-D

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka betonowa
3,0	podłogowa mata styropianowa na przewody ogrzewania podłogowego
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

3mm	blacha ryflowana
5mm	mata gumowa – izolacja akustyczna
	zgrzewane kraty podestowe typu MOSTOSTAL KOZ/34X38/30X3
	konstrukcja stalowa C100

0,3	blacha ryflowana
0,5	elastyczna masa bitumiczna
13,4	wylewka betonowa
15,0	styropian EPS100-38
	folia PE (warstwa rozdzielająca)
0,5	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka betonowa
3,0	podłogowa mata styropianowa na przewody ogrzewania podłogowego
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka betonowa
3,0	podłogowa mata styropianowa na przewody ogrzewania podłogowego
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

1 0 1 2 3 4 5m

przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie materiałów historycznych
1 cal reński = 2,6cm
12 cali = 1 stopa = 31.4cm
12 stóp = 1 pręt = 3,768m

LEGENDA:

przebieg przewodów wentylacyjnych

*Uwaga:
zamknięcie historycznych przewodów wentylacji grawitacyjnej drzwiczkami ze stali nierdzewnej wykonanymi na wymiar i zamontowanymi na głębokości około 20cm otworu.

UWAGI:
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I POSTĘPUJĄCE ZNISZCZENIE MURÓW, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIĄZANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP. POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA, KOLORYSTYKI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

Tytuł rys.	**PRZEKRÓJ D - D**			
Obiekt/temat	**ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH**			BIODOM
Adres	**TWIERDZA SREBRNA GÓRA - DONJON GMINA STOSZOWICE, WOJ. DONOŚLĄSKIE dz. nr ew. 479, 480, 397**			
Faza: **PW**	Data: **04.2010**	Umowa nr: **18/2010**		
Projektant/Sprawdzający/Asystent	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant: mgr inż. arch.Katarzyna Downarowicz	**architektura**	**297/83/WBPP**		Skala **1:50**
Sprawdzający: mgr inż. arch. Małgorzata Chrabąszcz	**architektura**	**3/87/UW**		Nr rys. **A7**
Asystent projektanta: tech.arch. Anetta Pasiut-Wróblewska	**architektura**			