

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka jastrychowa
3,0	podłogowa mata styropianowa z folią aluminiową do ogrzewań podłogowych
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka jastrychowa
3,0	podłogowa mata styropianowa z folią aluminiową do ogrzewań podłogowych
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

5,2	bruk klinkierowy
6,0	wylewka jastrychowa
3,0	podłogowa mata styropianowa z folią aluminiową do ogrzewań podłogowych
15,0	styropian EPS100-38
	elastyczna masa bitumiczna
4,5	szlichta zbrojona ø4,5 10x10cm
10,0	chudy beton
10,0	podsypka piaskowa
	grunt rodzimy

przelicznik miar pruskich wykorzystywany przy analizie materiałów historycznych
1 cal reński = 2,6cm
12 cali = 1 stopa = 31,4cm
12 stóp = 1 pręt = 3,768m

LEGENDA:
przebieg przewodów wentylacyjnych

*Uwaga:
zamknięcie historycznych przewodów wentylacji grawitacyjnej drzwiczkami ze stali nierdzewnej wykonanymi na wymiar i zamontowanymi na głębokości około 20cm otworu.

UWAGI:
1. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU I POSTĘPUJĄCE ZNISZCZENIE MURÓW, WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. ZASTANIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY STANEM FAKTYCZNYM A DANYMI Z OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
2. SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SĄ TEMATEM ODPOWIEDNICH OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAMI LUB BRAKU INFORMACJI ROZWIĄZANIE NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.
3. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
4. WSZELKIE MATERIAŁY UŻYTE PRZY REALIZACJI, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ. I BHP; POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
5. WSZELKIE PROPOZYCJE ZMIAN DOTYCZĄCE ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA, KOLORYSTYKI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM BIODOM.

Tytuł rys.	**PRZEKRÓJ B - B**			
Obiekt/temat	**ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH**			BIODOM
Adres	**TWIERDZA SREBRNA GÓRA - DONJON GMINA STOSZOWICE, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE dz. nr ew. 479, 480, 397**			
Faza	**PW**	Data **04.2010**	Umowa nr: **18/2010**	
Projektant/Sprawdzający/Asystent	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Projektant: **mgr inż. arch.Katarzyna Downarowicz**	**architektura**	**297/83/WBPP**		Skala **1:50**
Sprawdzający: **mgr inż. arch. Małgorzata Chrobaszcz**	**architektura**	**3/87/UW**		Nr rys. **A5**
Asystent projektanta: **tech.arch. Anetta Pasiut-Woblewska**	**architektura**			