



TYP SZR	DOPUSZCZALNY PRĄD	TYP STYCZNIKA	PRZEKŁADNIK	MAX PRZESKROJE POŁĄŻONYCH PRZEWODÓW	WYMIARY		
					A	B	C
F 804 S 31	45 A	BF26	50/5 A	16 mm²	700	500	250
F 804 S 62	90 A	BF50	100/5 A	35 mm²			
F 804 S 76	110 A	BF65	250/5 A	70 mm²			
F 804 S 87	125 A	BF95					
F 804 S 111	160 A	BF115					
F 804 S 173	250 A	BF145	400/5 A	150 mm²	1200	600	300
F 804 S 191	275 A	BF180					
F 804 S 243	350 A	BF250					

LEGENDA

- STEROWNIK RGK 60 / TE 804
- PRZYCISK STOP AWARIA
- BUZER 4 - 28 VDC
- KORYTKO INSTALACYJNE 40 X 40
- ŁADOWARKA AKUMULATORÓW 12 / 24 V
- STYCZNIK AGREGATU
- STYCZNIK SIECI
- PRZECIĄDNICZKA
- MOSTKI KABLOWE
- ZŁĄCZE ŚRUBOWE WKN SILNO PRĄDOWE
- PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE
- ZŁĄCZE ŚRUBOWE WKN STEROWNICZE
- ZŁĄCZE ŚRUBOWE ZASILAJĄCE VDC
- ZABEZPIECZENIE GRZAŁKI AGREGATU

Adaptacja części pomieszczeń Donjonu
w Twierdzy Srebrna Góra do funkcji
muzealno - ekspozycyjnych

Projektant:
inż. Dariusz Ożóg
Sprawdzający:
inż. Arkadiusz Adamów

TYTUŁ RYSUNKU:
**SZAFKA STEROWNICZA SZR
ZE STYCZNIKAMI**

NUMER RYSUNKU:

E20