



TCS398 C6

TCS398 195 mm X-tendolight

Oprawy oświetleniowe o dużej sprawności na 1 lub 2 świetłówki TL5 lub TL-D. Szeroka gama wysokiej jakości optyk. Wersje opraw oświetlenia bezpośredniego i bezpośredniego/pośredniego, wersje nasufitowe i zwieszane. Szeroki asortyment typów osprzętów, optyk i świetłówek, a także dodatkowo możliwe wykonania awaryjne, integracja z elementami systemu sterowania na żądanie jako wyposażenie dodatkowe. Możliwe łączenie opraw za pomocą akcesoriów typu łączniki proste i giętke oraz zaślepki. Dostępne dwa rodzaje zwieszaków: linki stalowe i dekoracyjne rurki. Dla układów konfiguracji należy stosować oprawy w wersji LF, które nie są wyposażone w zaślepki i posiadają okablowanie przelotowe (1 lub 3 fazowe). Wersje LF są dostępne również jako moduły zamknięte (tzw. moduły puste) z okablowaniem przelotowym. Oprawa standardowo dostarczana w kolorze białym (RAL9010) lub pod projekt na żądanie srebrnym/aluminium (RAL9006). Podłączenie zasilania na zewnątrz lub wewnątrz korpusu oprawy (wersje LF tylko na zewnątrz). Oprawa dostarczana z folią ochronną (tylko gdy oprawa dostarczana razem ze świetłówkami).

Zastosowania

- Biura
- Budynki użyteczności publicznej, szpitale i szkoły
- Domy towarowe, sklepy z odzieżą
- Sklepy dyskontowe, super- /hipermarkety
- Małe sklepy
- Pomieszczenia przemysłowe

Opis techniczny


- Osprzęt/zasilanie:  
HF: 220 V – 240 V  
Konwencjonalny: 230 V
- Źródła światła: 1 lub 2 TL-D lub TL5 (16 mm) świetłówki
- Połączenie: zaciskowe
- Korpus: blacha stalowa, malowana w kolorze srebrnym (wersje SI) lub białym z zaślepkami ABS

Akcesoria

Dostępna szeroka gama akcesoriów zapewniająca elastyczność systemu (patrz akcesoria na kolejnych stronach).




Wymiary w mm




Typ	Wersje zwieszane			Wersje nastropowe		Połączenie w linii
	Linki	Rurki		Montaż z	Montaż	
	zwieszakowe	zwieszakowe		zewnątrz	wewnątrz	
	A	B1	B2	B3	C	F
TCS398 18W	700	630	645	653	450	718
TCS398 36W	1310	1240	1255	1263	900	1328
TCS398 58W	1610	1540	1555	1563	1200	1628
TCS398 14/24W	658	588	603	611	410	676
TCS398 28/54W	1258	1188	1203	1211	900	1276
TCS398 35/49/80W	1558	1488	1503	1511	1200	1576



\* Wejście zasilania, podłączenie zewnętrzne  
\*\* Wejście zasilania, wewnętrzne podłączenie





TCS398 C6-H WH




TCS398 MDG-N WH



TCS398 L1 WH



TCS398 OD WH



Wybór wielu rodzajów optyk dla opraw X-tendolight patrz pełen opis strona 12.20.

Konfiguracja rekomendowana

Typ	Optyki	Ciężar (kg)	Sprawność (LOR)	Kod Zamówieniowy (EOC)
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP L1 FL	L1	4.50	0.73	41321100
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M2 FL	M2	4.50	0.72	41325900
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 FL	C6	4.50	0.71	41326600
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 FL	D6	4.50	0.7	41327300
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP M6 FL	M6	4.50	0.67	41328000
TCS398 1xTLS-28W/830 HFP D6 FL	D6	4.30	0.78	62484600
TCS398 1xTLS-28W/830 HFP M6 FL	M6	4.30	0.75	62487700
TCS398 1xTLS-35W/830 HFP C6 FL	C6	4.80	0.78	62489100
TCS398 1xTLS-35W/830 HFP D6 FL	D6	4.80	0.77	62491400
TCS398 1xTLS-54W/830 HFP C6 FL	C6	4.30	0.79	62495200
TCS398 2xTLS-28W/830 HFP H1L C6 FL	C6	4.30	0.79	62506500
TCS398 2xTLS-35W/830 HFP H1L C6 FL	C6	4.90	0.78	62509600
TCS398 2xTLS-28W/830 HFP H1L D6 FL	D6	4.30	0.78	62727400
TCS398 2xTLS-35W/830 HFP H1L D6 FL	D6	4.90	0.77	62729800
TCS398 2xTLS-28W/830 HFP H1L M6 FL	M6	4.30	0.75	62731100
TCS398 2xTLS-35W/830 HFP H1L M6 FL	M6	4.90	0.74	62733500
TCS398 2xTLS-28W/840 HFP H1L D6 FL	D6	4.30	0.78	62737300
TCS398 2xTLS-35W/840 HFP H1L D6 FL	D6	4.90	0.77	62739700
TCS398 2xTLS-35W/840 HFP H1L C6 FL	C6	4.90	0.78	62741000
TCS398 2xTLS-49W/840 HFP H1L D6-H WH	D6-H	4.90	0.84	43936500