

**Kamera IP do wewnątrz oraz zewnątrz budynków**

- Kompresja H.264/Motion JPEG
- Rozdzielczość 2 MPix: 1600 x 1200  
HD720: 1280 x 720  
SVGA: 800 x 600  
VGA: 640 x 480  
QVGA: 320 x 240
- Strumień 64 Kbps - 6 Mbps
- Liczba klatek na sekundę 30 rzyHD720/VGA/QVGA/CIF  
15 przy 2 MPix (1600 x 1200)
- Przetwornik 1/3" 2MPix CMOS Progressive Scan
- Obiektyw CS, IR, 6.0mm, F1.8
- Zasięg IR 15m
- Diody IR 12 LED, 850nm
- Funkcja dzień/noc - Mechanicznie odsuwany filtr IR
- Czulość 1,5 lx przy wyłączonym IR 0 lx przy włączonym IR
- Sterowanie wideo: Sterowanie odświeżaniem, szybkością bitową, VBR/CBR, RTSP, cyfrowy PTZ
- Strojenie wideo: Jasność, nasycenie, ostrość, naświetlenie, balans bieli, kompensacja światła wstecznego, obrót
- Detekcja ruchu TAK
- Interfejs sieciowy 10 BASE-T/100 BASE-TX
- Protokoły HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, Bonjour, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTP
- Wejście/wyjście audio 1/1
- Komopresja audio G.711 PCM 8Khz
- Zasilanie PoE IEEE 802.3af,
- DC 12V Zabezpieczenia Hasło, HTTPS
- Pobór mocy 8W
- Obudowa Zewnętrzna IP68
- Temperatura pracy -10°C - 50°C
- Wilgotność powietrza 20% - 80%
- Wymiary 77mm x 160mm x 80mm Masa 820g
- Interfejsy:
  - 1 x RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX(LED x 2)
  - 1 x Wyjście BNC
  - 1 x Wyjście audio jack
  - 1 x Wejście audio Jack
- Akcesoria
  - 1 x CD
  - 1 x Szybka instrukcja instalacji
  - 1 x Uchwyt mocujący