LP.		1	2	3	4	5	6	7
NAZWA		WITRYNA WW 1.1	WITRYNA WW 2.1	WITRYNA WW 3.1	WITRYNA WW 4.1	WITRYNA WW 5.1	WITRYNA WW 6.1	WITRYNA WW 7.1
SCHEMAT			E80 EI60	EI(2x)L EI(2x)L	EI30 EI30	EI30 EI30	EI30 EI30	EI30 EI30
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Szu	336	252	252	190	165	165	138
	Hu	350	350	350	230	230	230	230
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY W WYMIAR OŚCIEŻNICY	Szośc	180	180	180	90+30	90+55	90+55	90+28
	Hośc	225	225	225	225	225	225	225
KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN		1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE	1 X LEWE, 1 X PRAWE
PARTER		1	1	1	-	-	1	1
PIĘTRO		-	-	-	1	1	-	-
RAZEM		1	1	1	1	1	1	1
OŚCIEŻNICA		SYSTEMOWA dla stuarki wew. PB/ 50N CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej	SYSTEMOWA dla stuarki wew. zpoZ, TM 74EI CYAWAL lub równoważnej
OPIS OZNAKI / UWAG DODATKOWE / DODATKOWE WYPOSAŻENIE		FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA	FASADA ALUMINIOWA NEOCIEPLANA
KOLORYSTYKA		WG KARTY KOLORÓW	WG KARTY KOLORÓW					
UWAGI OGÓLNE		**WYMIARY:** WIDOK ŚLUSARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ **WYPOSAŻENIE:** WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OKRĘGU OŚCIEŻNICY. KOLOR USZCZELKI DO ZAMAŃSÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ, WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ,ZINTEGROWANY UKRYTY GÓRNY SAMOZAMYKACZ DNIOWANY NA SKRZYDLE CZYNNYM. I BLOKADĘ SKRZYDŁA, ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ BEZWZGLĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA, DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. **MATERIAŁY:** WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ, DEDYKOWANEGO SYSTEMU, CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW **INNE:** WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO-ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ						

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA FASADY W ŚLUSARCE ZEW. BEZKLASOWEJ/ szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

DLA CZĘŚCI PRZEZIERNEJ:
AGC 10 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 8 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 66.2 VSG Stratobel plus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 47 (–1, –4)

SZKLENIE DRZWI W FASADACH:
AGC 8 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 44.2 VSG Stratobel plus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 44
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 95
g[%]: 27
Rw = 39 (–2, –7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. I WEW. PPOŻ / system TM 75EI f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI, OGNIOCHRONNYMI EI60/ EI30 WG OT.

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
SZKŁO BEZPIECZNE
OBUSTRONNIE OGNIOCHRONNE
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
WYPEŁNIENIA NIEPRZEZIERNE Z PŁYTAMI GKF, GIPSOWO–WŁÓKNOWA "FARMACELL" LUB "PROMATECT H"
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. BEZKLASOWEJ / system TM 74HI f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI WG OPISU TECHCZNEGO.

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 83,4 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷1,8 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,2 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷2,1 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI WEW. BEZKLASOWEJ / system PBI 50N f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ WG OPISU TECHCZNEGO.

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OKIEN POŁACIOWYCH / FTU f. FAKRO lub równoważny

– PROFIL OKIENNY Z DREWNA SOSNOWEGO Z PAKIETEM SZKLANYM
– DRZWI: PRZYMYKOWE, 1 LUB 2–SKRZYDŁOWE.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY/ SŁUPKA : 45 MM,
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 45 MM,
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA: 34 MM (DRZWI OTWIERANE)

WYPEŁNIENIA: NIEPRZEZIERNE – PŁYTAMI GKF, PRZEZIERNE – ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, MATOWEGO.
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA WITRYN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZKLASOWYCH / szklenie na bazie szkła AGC Planibel Clearlite lub równoważnego

AGC 44.2 VSG Stratobel 2x Planibel Clearlite

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 5.5
Lt [%]: 89
Lr [%]: 8
Ra–RD65 [%]: 99
g[%]: 80
Rw = 35 (–1, –3)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH / szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

AGC 8 mm ESG Stopray Vision–50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG plus Top 1.1T on Clearlite pos.4 – 16 mm Argon 90% – 16 EG Pyrobel EI 30 / EW 60

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra–RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 39 (–2, –7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO TOALET

– SYSTEMOWA ŚCIANKA WG OPISU TECHCZNEGO I ZESTAWIENIA

Uwaga

WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE.
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ INNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAPISÓW Z KLAUZULI RÓWNOWAŻNOŚCI OPISU TECHNICZNEGO I TYLKO PO PISEMNYM UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA ORAZ AUTORAMI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KARTAMI MATERIAŁOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI O WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD SIWZ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MATERIAŁOWYCH LUB ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJE AUTORA OPRACOWNIA PROJEKTOWEGO.

Inwestor/ Client

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
tel. (74) 8164510, fax: (74) 818 10 59

Projektant/ Executive Architect

CREOPROJECT Sp. z o.o.
pl. Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, (71) 7181618, fax (71) 7181618

Temat/ Subject

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USŁUGOWEGO - INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
DZIAŁKA NR 570, AM-1, OBRĘB BUDZÓW, GMINA STOSZOWICE. KATEGORIA OBIEKTU XVI, XVII

Architekta Projektował / Architect	Bartosz Żmuda	15/04/DOIA specjalność architektoniczna
Współpraca	Aleksandra Czerwińska	
Sprawdził	Maciej Łubocki	103/94/UW specjalność architektoniczna

Projekt/ Project: ZESTAWIENIE WITRYN WEWNĘTRZNYCH

Data/ Date: 10.2020	Skala/Scale: -	
Przeznaczenie/ Purpose: PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża/ Field: ARCHITEKTURA	Numer rysunku Drawing Number: Z1.02	Rewizja Revision: -