











ZESTAWIENIE






ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO I MEBLOWEGO ORAZ OSPRZĘT POMOCNICZY POMIESZCZEŃ





ELEMENTY WYPOSAŻENIA SANITARNEGO I OSPRZĘT POMOCNICZY






LP.	NAZWA URZĄDZENIA/SYSTEMU	OPIS ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH/ PARAMETRY TECHNICZNE	WYMIARY	ILOŚĆ
A1	<p>UMYWALKA</p> 	<p>UMYWALKA KOŁO NOVA PRO LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> OTWÓR NA BATERIEE MATERIAŁ: CERAMIKA <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	360X290X148	8
A2	<p>UMYWALKA ZINTEGROWANA Z BLATEM</p>	<p>BLAT KONGLOMERATOWY Z CIĄGIEM UMYWALEK WYKONYWANY JAKO JEDNOLITY ELEMENT:</p> <ul style="list-style-type: none"> BLAT WYKONYWANY NA WYMIAR, PO WYKONANIU OKŁADZINY ŚCIENNEJ Z LICEM WYSOKOŚCI 20 CM, W BLACIE WYKONAĆ OTWORY NA DOZOWNIKI, BATERIE MISA UMYWALKI: PROSTOKĄTNA O WYMIARACH 56X40CM, GŁĘBOKOŚĆ MIN. 10 CM, MATERIAŁ: MARMUR SYNTETYCZNY / KOMPOZYT, WYKOŃCZENIE: MATOWE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	WG RZUTÓW	<p>2 x blat z 3 umywalkami</p> <p>2 x blat z 2 umywalkami</p>
A3	<p>UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> 	<p>UMYWALKA KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> Z PRZEZNACZENIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH OTWÓR NA BATERIE MATERIAŁ: CERAMIKA <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p>	650X550	1
B1	<p>BATERIA UMYWALKOWA</p> 	<p>BATERIA UMYWALKOWA GROHE START 23550001 LUB RÓWNOWAŻNA</p> <ul style="list-style-type: none"> MONTAŻ JEDNOUTWOROWY METALOWA DŹWIGNIA GŁOWICA CERAMICZNA 35 MM Z OGRANICZNIKIEM TEMPERATURY REGULOWANY OGRANICZNIK STRUMIENIA PRZEPEŁYWU KOLORY: CHROM BEZ ZESTAWU ODPŁYWOWEGO Z KORKIEM PUSH-OPEN 1 1/4" GIĘTKIE WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	104X139	8



B2	BATERIA UMYWALKOWA 	<p>BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA 40015N TRENDARMATURA LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA, • CZAS PRZEPŁYWU WODY 6-8 SEKUND, • KOLORY: CHROM. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	110X130	10
C	DOZOWNIK DO MYDŁA 	<p>DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MERIDA STELLA MAXI LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJEMNOŚĆ 800 ML, • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • MYDŁO UZUPEŁNIANE Z KANISTRA, • ZABEZPIECZONY TRWAŁYM STALOWYM ZAMKIEM BĘBENKOWYM, • ZAMEK ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ URZĄDZENIA, • ŁĄCZENIA BOKÓW SPAWANE I SZLIFOWANE, • NIEWIDOCZNE ZAWIASY, • ŁATWO WYJMOWANA POMPKA I ZBIORNIK NA MYDŁO W CELU UMYCIA. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	110X120X260	15
D	POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 	<p>POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE MERIDA STELLA MAXI MAX CSM101, LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • MOŻLIWOŚĆ UŻYCIA RĘCZNIKA PAPIEROWEGO W ROLCE O MAKSYMALNEJ ŚREDNICY 22 CM I MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI 25 CM • ZABEZPIECZONY TRWAŁYM STALOWYM ZAMKIEM BĘBENKOWYM • ZAMEK ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ URZĄDZENIA • ŁĄCZENIA BOKÓW SPAWANE I SZLIFOWANE • NIEWIDOCZNE ZAWIASY <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.</p>	205X210X330	13
E1	KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI 	<p>KOSZ NA ODPADY OTWARTY MERIDA STELLA, LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • POJEMNOŚĆ MIN. 47 LITRÓW, • WYPOSAŻONY W ZDEJMOWANĄ POKRYWĘ ZE STOŻKOWYM OTWOREM, • MOŻLIWOŚĆ ZAMOCOWANIA DO ŚCIANY, • ZABEZPIECZONY TRWAŁYM STALOWYM ZAMKIEM BĘBENKOWYM, • ZAMEK ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ URZĄDZENIA, • ŁĄCZENIA BOKÓW SPAWANE I SZLIFOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.</p>	260X340X630	8

E2	KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI 	<p>KOSZ SIATKOWY STOJĄCY, MERIDA DO ZABUDOWY MEBLOWEJ LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: PRĘTY STALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, • PRZEZNACZONY DO MONTAŻU W ZABUDOWIE MEBLOWEJ, • DOSTOSOWANY DO JEDNORAZOWYCH WORKÓW, POLIETYLENOWYCH POJEMNOŚĆ 47 LITRÓW. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.</p>	260X340X540	6
F1	LUSTRO 	LUSTRO NAŚCIENNE KOŁO TRAFFIC 40CM	800X400	2
F2	LUSTRO	LUSTRO WKLEJANE W ŚCIENIE W PASIE KAFLI; NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA	WG RZUTÓW * WYMIAR WYNIKOWY	10
F3	LUSTRO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	LUSTRO NAŚCIENNE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCHYLNE Z RĄCZKĄ LUB RÓWNOWAŻNE		1
G	ELEMENT MONTAŻOWY DO WC ZE SPŁUCZKĄ PODTYNKOWĄ 	<p>ELEMENT MONTAŻOWY GEBERIT DUOFIX DO WISZĄCYCH MISEK WC ZE SPŁUCZKĄ PODTYNKOWĄ SIGMA 12 CM LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAMA SAMONOŚNA MALOWANA PROSZKOWO, • RAMA Z NAWIERCONYM OTWOREM Ø 9 MM DO ZAMOCOWANIA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, • PRZYGOTOWANA RAMA POD WSPORNIKI W MISKACH USTĘPOWYCH O MAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEGANIA, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE OCYNKOWANE, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE O REGULOWANYM POŁOŻENIU W ZAKRESIE 0–20 CM, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE Z FUNKCJĄ SAMOHAMOWANIA, STOPY OBRACALNE, • GŁĘBOKOŚĆ STÓP ODPOWIEDNIA DO MONTAŻU W PROFILACH U UW 50 I UW 75 ORAZ SZYNACH SYSTEMOWYCH GEBERIT DUOFIX, • MOCOWANIE KOLANA ODPLYWOWEGO BEZ UŻYCIA NARZĘDZI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI GŁĘBOKOŚCI W 6 POZYCJACH, ZAKRES REGULACJI 45 MM, • MOCOWANIE KOLANA PRZYŁĄCZENIOWEGO IZOLOWANE AKUSTYCZNIE, • SPŁUCZKA PODTYNKOWA URUCHAMIANA Z PRZODU, • SPŁUCZKA PODTYNKOWA Z IZOLACJĄ PRZECIWROSZENIOWĄ, • W PRZYPADKU USTAWIEŃ FABRYCZNYCH PONOWNE SPŁUKIWANIE MOŻLIWE NATYCHMIAST, • PRACE MONTAŻOWE I SERWISOWE PRZY SPŁUCZCE PODTYNKOWEJ BEZ UŻYCIA NARZĘDZI, • PRZYŁĄCZE WODY Z TYŁU LUB NA GÓRZE NA ŚRODKU • OBUDOWA OCHRONNA OTWORU REWIZYJNEGO CHRONI PRZED WILGOCIĄ I ZABRUDZENIAMI, • OBUDOWA OCHRONNA OTWORU REWIZYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ SKRÓCENIA, • WYPOSAŻONO W RURKĘ OCHRONNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKIE PODŁĄCZENIE WODY DO PODŁĄCZANIA TOALET MYJĄCYCH GEBERIT AQUACLEAN, • Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAMOCOWANIA PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO. <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p>	120X500X1120	10

		PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.		
		<p>PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY GEBERIT SIGMA30 LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TYP: DO SPŁUKIWANIA DWUDZIELNEGO, • DO URUCHAMIANIA SPŁUKIWANIA W SPŁUCZKACH PODTYNKOWYCH, • KOLOR: BIAŁY-CHROM <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p>	150X240	
H1	<p>MISKA USTĘPOWA</p> 	<p>MISKA USTĘPOWA KOŁO L23100000 LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DO KOMPLETU: DESKA SEDESOWA TWARDA Z TWORZYWA DUOPLAST, ZAWIASY METALOWE L20111, • TYP: LEJOWA, WISZĄCA. <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p>	350X570X360	2
H2	<p>MISKA USTĘPOWA</p> 	<p>MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA KOŁO EGO BY ANTONIO CITTERIO LUB RÓWNOWAŻNA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W KOMPLECIE DESKA K10113, • W KOMPLECIE Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM, • MISKA DOSTOSOWANA DO SPŁUKIWANIA 6/3 L. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	350X570X360	8
I	<p>ELEMENT MONTAŻOWY DO PISUARU ZE SPŁUCZKĄ PODTYNKOWĄ</p> 	<p>ELEMENT MONTAŻOWY GEBERIT DUOFIX DO PISUARU, LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZEZNACZENIE: DO ARMATURY NATYNKOWEJ, • RAMA SAMONOŚNA MALOWANA PROSZKOWO, • RAMA Z NAWIERCONYM OTWOREM Ø 9 MM DO ZAMOCOWANIA W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE OCYNKOWANE, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE O REGULOWANYM POŁOŻENIU W ZAKRESIE 0–20 CM, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE Z FUNKCJĄ SAMOHAMOWANIA, STOPY OBRACALNE, • GŁĘBOKOŚĆ STÓP ODPOWIEDNIA DO MONTAŻU W PROFILACH U UW 50 I UW 75 ORAZ SZYNACH SYSTEMOWYCH GEBERIT DUOFIX, MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA WYSOKOŚCI ELEMENTU DO PISUARU, 112–130 CM, • WSTĘPNE USTAWIENIE DO PODŁĄCZENIA PISUARU GEBERIT PREDA, • MOCOWANIE DOPŁYWU RP 1/2" Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI POŁOŻENIA W PIONIE I POZIOMIE, • MOCOWANIE KOLANA ODPLYWOWEGO O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI I IZOLOWANE AKUSTYCZNIE, • MOCOWANIA PISUARÓW M8, O REGULOWANEJ SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI, • TRAWERSY Z OZNACZONYM ŚRODKIEM, O REGULOWANYM POŁOŻENIU BEZ UŻYCIA NARZĘDZI, • ZNACZNIKI NA TRAWERSACH USTAWIEŃ DO PODŁĄCZENIA PISUARÓW GEBERIT PREDA I SELVA, • ZAŚLEPKA OCHRONNA DO JEDNOKROTNEJ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ Z UŻYCIEM WODY ZIMNEJ DO MAKS. 15 BAR / 1500 KPA. <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	75X500X1120-1300	5
J	<p>PISUAR</p> 	<p>PISUAR KOŁO NOVA PRO ALEX LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ZESTAWIE: SITKO A96002, SYFON PISUAROWY A99021, NATYNKOWA SPŁUCZKA CIŚNIENIOWA SCHELLOMAT BASIC 96017, • W KOMPLECIE ZESTAW MONTAŻOWY. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO</p>	375X350X645	5



		<p>NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		
K	<p>ELEMENT MONTAŻOWY DO WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SPŁUCZKĄ PODTYNKOWĄ</p> 	<p>ELEMENT MONTAŻOWY GEBERIT DUOFIX DO MISEK WC, 112CM, ZE SPŁUCZKĄ PODTYNKOWĄ SIGMA 12CM, DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DO UCHWYTÓW WYSIĘGNIKOWYCH, LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZEZNACZENIE: DO ZABUDOWY LEKKIEJ • DO ZABUDOWY PRZEZNACZONEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH • DO WISZĄCYCH MISEK O DŁ. DO 70CM • DO ZAMOCOWANIA UCHWYTÓW I PORĘCZY • DO SPŁUKIWANIA JEDNOIŁOŚCIOWEGO, DWUIŁOŚCIOWEGO I SPŁUKIWANIA Z FUNKCJĄ "STOP" • PRZYŁĄCZE WODY Z TYŁU LUB NA GÓRZE NA ŚRODKU • PŁYTA MONTAŻOWA Z DREWNA FORNIROWANEGO, ZE SKLEJKI WODOODPORNEJ • RAMA SAMONOŚNA MALOWANA PROSZKOWO • PRZYGOTOWANA RAMA POD WSPORNIKI W MISKACH USTĘPOWYCH O MAŁEJ POWIERZCHNI PRZYLEGANIA • MOŻLIWOŚĆ REGULACJI ZAWIESZENIA MISKI WC NA ETAPIE MONTAŻU STELAŻA, ZAKRES REGULACJI 41-46C, • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE OCYNKOWANE • WSPORNIKI POD NOGI MONTAŻOWE O REGULOWANYM POŁOŻENIU W ZAKRESIE 0-20CM • STOPY OBRACALNE • SPŁUCZKA PODTYNKOWA URUCHAMIANA Z PRZODU • SPŁUCZKA PODTYNKOWA Z IZOLACJĄ PRZECIWRZENIOWĄ <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	170X880X1120	1
		<p>PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY GEBERIT SIGMA30 LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TYP: DO SPŁUKIWANIA DWUDZIELNEGO, • DO URUCHAMIANIA SPŁUKIWANIA W SPŁUCZKACH PODTYNKOWYCH, • KOLOR: BIAŁY-CHROM <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p>	150X240	
L	<p>MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> 	<p>MISKA KOŁO NOVA PRO BEZ BARIER LUB RÓWNOWAŻNA TYP: WISZĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> • DO KOMPLETU DESKA SEDESOWA 60114 • DO MONTAŻU MISKI WISZĄCEJ KONIECZNY JEST ZAKUP RURY DOPEŁYWOWEJ 40 CM 312664 <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p>	356X700X340	1
M	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY</p> 	<p>POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY <i>MERIDA STELLA MAXI</i> LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • DOSTOSOWANY DO PAPIERU O MAKSYMALNEJ ŚREDNICY 23 CM • OKIENKO DO KONTROLI ILOŚCI PAPIERU, • ZABEZPIECZONY TRWAŁYM STALOWYM ZAMKIEM BĘBENKOWYM, • ZAMEK ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ URZĄDZENIA, • ŁĄCZENIA BOKÓW SPAWANE I SZLIFOWANE NIEWIDOCZNE ZAWIASY. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.</p>	95X325X285	11


N	KOSZ NA ZUŻYTE RĘCZNIKI 	KOSZ NA ODPADY OTWARTY MERIDA STELLA, LUB RÓWNOWAŻNY: <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • POJEMNOŚĆ MIN. 27 LITRÓW, • WYPOSAŻONY W ZDEJMOWANĄ POKRYWĘ ZE STOŻKOWYM OTWOREM, • MOŻLIWOŚĆ ZAMOCOWANIA DO ŚCIANY, • ZABEZPIECZONY TRWAŁYM STALOWYM ZAMKIEM BĘBENKOWYM, • ZAMEK ZLICOWANY Z POWIERZCHNIĄ URZĄDZENIA, • ŁĄCZENIA BOKÓW SPAWANE I SZLIFOWANE. • Z POKRYWĄ UCHYLNĄ KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.	260X340X595	11
O	SZCZOTKA DO WC 	SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM STOJĄCYM TUBA: <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA, • WYJMOWANY WKŁAD Z TWORZYWA SZTUCZNEGO UŁATWIAJĄCY CZYSZCZENIE, • RĄCZKA SZCZOTKI Z KLAPĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ WYDOSTAWANIU SIĘ ZAPACHÓW, • POSIADAJĄCA WYMIENNĄ KOŃCÓWKĘ SZCZOTKI. KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.	80X80X390	11
P	BRODZIK PRYSZNICOWY	BRODZIK PRYSZNICOWY CERAMICZNY, WYSOKI MIN 10CM	100X100	1
R	SŁUCHAWKA PRYSZNICOWA 	BATERIA PRYSZNICOWA ROCA PRO, LUB RÓWNOWAŻNA: <ul style="list-style-type: none"> • NADTYNKOWA, • JEDNOUCHWYTOWA, • Z OBROTOWYM STATYWEM, • WAŻ W KOLORZE CHROM, • SŁUCHAWKA ANTICAL LUB RÓWNOWAŻNA, Z SYTEMEM ZAPOBIEGAJĄCYM POWSTAWANIU KAMIENIA. • MOCOWANIE ŚCIENNE 1 PUNKTOWE NA REGULOWANYM RAMIENIU. KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.	135X128	1
S	HACZYK 	WIESZAK PODWÓJNY TYPU: ŚLIMAK, PODWÓJNY <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: STAL MATOWA • MOCOWANIE ŚCIENNE KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK.	50X55X50	1
T	PORĘCZ UMYWALKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 	PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA KOŁO LEHNEN CONCEPT PRO LUB RÓWNOWAŻNA: <ul style="list-style-type: none"> • TYP: STAŁA – 1 SZT + UCHYLNĄ – 1 SZT • ŚREDNICA: 32 MM. • MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA, • WYKOŃCZENIE: POWIERZCHNIA GŁADKA, WYPOLEROWANA. 	600X100X245	1 kpl

		<p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		
U	<p>PORĘCZ DO WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</p> 	<p>PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA KOŁO LEHNEN CONCEPT PRO LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TYP: UCHYLNA – 1 SZT + STAŁA – 1 SZT • ŚREDNICA: 32 MM. • MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA, • WYKOŃCZENIE: POWIERZCHNIA GŁADKA, WYPOLEROWANA. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI. ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI.</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	850X100X245	1kpl
W	<p>ZLEW PORZĄDKOWY</p> 	<p>ZLEW PORZĄDKOWY DM-3233 LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • KONSTRUKCJA: SPAWANA ZAPEWNIAJĄCA SZTYWNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ NA RÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIA PIONOWE (DO 2000N I BOCZNE (DO 1000N) • WYPOSAŻONA JEST W OCHRONNY KOŁEK UZIEMIĄJĄCY UMOŻLIWIĄCY PRZYŁĄCZENIE PRZEWODU WYRÓWNUJĄCEGO GROMADZĄCE SIĘ ŁADUNKI ELEKTRYCZNE NA POWIERZCHNIACH ROBOCZYCH. STOPKI REGULOWANE WYKONANE SĄ Z WYSOKOGATUNKOWEGO TWORZYWA ODPORNEGO NA ZARYSOWANIA I CHEMIKALIA, ŁATWE DO CZYSZCZENIA I UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI, O ZAKRESIE REGULACJI OD 25 DO -10 MM. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p>	500X700X850	1
X	<p>DYFUZOR ZAPACHOWY w pom. 0.06 0.19 0.24 0.25 0.26 1.02 1.03</p>	<p>DYFUZOR ZAPACHOWY AIR-Q MODEL AQ570 LUB RÓWNOWAŻNY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TECHNOLOGIA ZIMNEJ DYFUZJI, • WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI ZAPACHOWEJ – MNIEJ NIŻ 1 MM, • ZASILANIE: 100 – 240V, 50/60 HZ, • ZASILANIE AWARYJNE: BATERIA LITHIUM 3V, • ZASIĘG DZIAŁANIA: 850 M3, • PROGRAMOWALNY CZAS WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA, • MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA TRYBU DZIAŁANIA, • MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA 21 TRYBÓW PRACY NA CAŁY TYDZIEŃ, • MOŻLIWOŚĆ PROGRAMOWANIA PRZEZ KARTĘ SD, • MOŻLIWOŚCI INSTALACJI: MONTAŻ NAŚCIENNY LUB WOLNOSTOJĄCY, • MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA DYSZY WYJŚCIOWEJ PIONOWO LUB POZIOMO, • WYMIENNE CARTRIDGE Z KOMPOZYCJĄ ZAPACHOWĄ (500ML), • OBUDOWA Z WYTRZYMAŁEGO, NYLONOWEGO PLASTIKU, ZAMYKANA NA KLUCZ, • DZIAŁA W TEMPERATURZE 0-40 STOPNI CELCJUSZA, PRZY WILGOTNOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 85%. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p>	219X222X98	7






ELEMENTY WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO:



1.1	<p>ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA</p>	<p>ZABUDOWA KUCHENNA Z LODÓWKĄ PODBLATOWĄ, ZLEWOZMYWAKIEM I SZAFKAMI GÓRNYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • KORPUS - PŁYTA GR. 18MM MELAMINOWANA. PÓŁKI – 18MM. DRZWICZKI DO SZAFEK ORAZ FRONTY SZUFLAD - PŁYTA MELAMINOWANA . KRAWĘDZIE PŁYTY W KOLORZE WYKORZYSTANEJ PŁYTY. • SZUFLADY W PEŁNYM WYSUWIE, Z SAMOZAMYKACZEM. • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR</p>	<p>WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X2420X850</p>	1
		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p> <p>LODÓWKĄ DO ZABUDOWY Z KOMORĄ NISKICH TEMPERATUR PODBLATOWA UM130.3 F. AMICA LUB TOŻSAMA</p> <p>KLASA ENERGETYCZNA A+</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	600X550X818	1
		<p>ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • SYFON W KOMPLECIE ZE ZLEWEM, • MATERIAŁ WYKONANIA: STAL NIERDZEWNA, • SPOSÓB MONTAŻU: WPUSZCZANY, • GRUBOŚĆ: 0.8CM. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		1
		<p>BATERIA KUCHENNA GROHE BAULOOP LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEDNOUCHWYTOWA, • MONTAŻ JEDNOSTWOROWY, • POWŁOKA CHROMOWA, • GIĘTKIE WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE • OBROTOWA WYLEWKA <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	332X223	1

2.1 - 2.6	SZAFKA SOCJALNA 	SZAFKA ODZIEŻOWA SOCJALNA NP SUM W 320 Z ŁAWKĄ LUB RÓWNOWAŻNA: <ul style="list-style-type: none"> • ILOŚĆ DRZWI: 2, • PODZIAŁ NA CZĘŚĆ CZYSTĄ I BRUDNĄ, • MATERIAŁ: BLACHA STALOWA, • WYKOŃCZENIE: MALOWANA PROSZKOWO, • WYPOSAŻONA W OTWORY WENTYLACYJNE, • WIENIEC DOLNY SZAFY DODATKOWO ZABEZPIECZONY PRZED KOROZJĄ, • ZAMYKANIE NA ZAMEK KLUCZOWY Z RYGLOWANIEM, • WYPOSAŻONA W PÓŁKĘ, • WYPOSAŻONA W WIESZAKI BOCZNE, • WYPOSAŻONA W DRAŻEK, • WYPOSAŻONA W ŁAWKĘ. KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI	600X500X1800	6
3.1	SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ 	SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ, SPAWANA, 500X500X2000 MM STALGAST, 617000 LUB RÓWNOWAŻNA <ul style="list-style-type: none"> • KOMORA UMYWALKI ZABUDOWANA Z TRZECH STRON, • WYMIARY KOMORY 320X300X150 MM, • OTWORY WENTYLACYJNE, • PRZESTAWNA PÓŁKA, • MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI. KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.	500X500X2000	1
4.1	ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA / ANEKS PORZĄDKOWY Z PRAŁKĄ	ZABUDOWA MEBLOWA – ANEKS PORZĄDKOWY Z PRAŁKĄ <ul style="list-style-type: none"> • KORPUS - PŁYTA GR. 18MM MELAMINOWANA. PÓŁKI – 18MM. DRZWIČKI DO SZAFEK ORAZ FRONTY SZUFLAD - PŁYTA MELAMINOWANA . KRAWĘDZIE PŁYTY W KOLORZE WYKORZYSTANEJ PŁYTY. KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR	WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X1480X2500	1
		ELEMENTY WYPOSAŻENIA: PRAŁKA DO ZABUDOWY WIW 24340EU F. BOSCH LUB TOŻSAMA KLASA ENERGETYCZNA A++ WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		1
5.1	SZAFKA BIUROWA;	SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ. Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.	35X120X200CM	1




		<p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>		
6.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓRWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. • KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. • KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	1500X600X850	1
7.1	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL	 <p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, • REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		1
8.1	REGAŁ MAGAZYNOWY	<p>REGAŁ DM-3320 LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M² <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I</p>	45X140X200CM	1





		ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK		
9.1 – 9.2	REGAŁ MAGAZYNOWY	REGAŁ DM-3320 LUB RÓWNOWAZNY <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M² <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK	45X125X200CM	2
10.1 – 10.4	REGAŁ MAGAZYNOWY;	REGAŁ DM-3320 LUB RÓWNOWAZNY <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M² <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK	45X80X200CM	4
11.1 – 11.6	STÓŁ GASTRONOMICZNY	STÓŁ GASTRONOMICZNY 120; <ul style="list-style-type: none"> • Z PÓŁKĄ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM • RANT TYLNY 40MM 	60X120X85CM	6


		<ul style="list-style-type: none"> MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		
12.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY 	<p>STÓŁ GASTRONOMICZNY NAROŻNY 30+60;</p> <ul style="list-style-type: none"> Z PÓŁKĄ MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM RANT TYLNY 40MM MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	60X90X85CM	1
13.1 - 13.3	STÓŁ GASTRONOMICZNY 	<p>STÓŁ GASTRONOMICZNY 60;</p> <ul style="list-style-type: none"> Z PÓŁKĄ MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM RANT TYLNY 40MM MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	60X60X85CM	3
14.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY 	<p>STÓŁ GASTRONOMICZNY 30;</p> <ul style="list-style-type: none"> Z PÓŁKĄ MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM RANT TYLNY 40MM MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	60X30X85CM	1
15.1	PIEKARNIK GASTRONOMICZNY 	<p>PIEKARNIK GASTRONOMICZNY HBG634BW 1 f. BOSCH LUB RÓWNOWAZNY KUCHENKA</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	60X60X85CM	1
16.1	KUCHENKA ELEKTRYCZNA;	<p>KUCHENKA ELEKTRYCZNA;</p> <ul style="list-style-type: none"> TRZON KUCHENNY 4P NA PODSTAWIE OTWARTEJ PALNIKI Z ZABEZPIECZENIEM PRZECIWWYPŁYWOWYM PALNIK PILOTUJĄCY <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	60X60X90CM	1

17.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM; 	<p>STÓŁ GASTRONOMICZNY 100 ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I Z PÓŁKĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • KOMORY Z PRAWEJ STRONY • MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA AISI 304 • PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 1,5MM • WYPROFILOWANA POWIERZCHNIA ROBOCZA Z 10MM ZAGŁĘBIENIEM ZABEZPIEZAJĄCYM PRZED SPŁYWANIEM WODY POZA OBRYŚ STOŁU. W PŁYTCIE WSPAWANA WYTŁACZANE 2 KOMORY ZLEWOZMYWAKA, Z BLACHY GR. 1,0 MM I STALI AISI 304. ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE WEWNĘTRZNE KOMORY ZLEWU. WYPROFILOWANE DNO KOMORY ZAPEWNIAJĄCE CAŁKOWITE ODPROWADZENIE WODY ORAZ OCHRONNY KOŁEK UZIEMIĄJĄCY UMOŻLIWIĄJĄCY PRZYŁĄCZENIE PRZEWODU WYRÓWNUJĄCEGO GROMADZĄCE SIĘ ŁADUNKI ELEKTRYCZNE NA POWIERZCHNIACH ROBOCZYCH. PŁYTA WSPARTA NA NOGACH Z PROFIL 40X40 MM. STOPKI REGULOWANE WYKONANE Z WYSOKOGATUNKOWEGO TWORZYWA ODPORNEGO NA ZARYSOWANIA I CHEMIKALIA, ŁATWE DO CZYSZCZENIA, O ZAKRESIE REGULACJI OD 25 DO -10MM. • BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA • SYFON <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	60X100X85CM	1
18.1	KUCHENKA MIKROFALOWA 	<p>KUCHENKA MIKROFALOWA POJ 20-30L</p> <p>KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY AMICA INTEGR, LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POJEMNOŚĆ: 25L • MOC MIKROFALI: 900W <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		1
19.1	SZAFKA NIERDZEWNA WISZĄCA,	<p>SZAFKA NIERDZEWNA WISZĄCA,</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>	120x40	1
20.1	OKAP KUCHENNY	<p>OKAP PRZYŚCIENNY Z WYCIĄGIEM MECHANICZNYM, ŁAPACZEM TŁUSZCZU I OŚWIETLENIEM F. ASCOBLOC OKAP PRZYŚCIENNY SKRZYNIOWY F. SYSTEMAIR X-KV 250L KOD 1218</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	110X40	1
21.1	REGAŁ MAGAZYNOWY	<p>REGAŁ DM-3320 LUB RÓWNOWAŻNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM • KONSTRUKCJA SPAWANA • STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM • NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ 	60X150X200CM	1

		<ul style="list-style-type: none"> MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM KONSTRUKCJA SPAWANA STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M²REGAŁ MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 GRUBOŚĆ PÓŁEK 30MM KONSTRUKCJA SPAWANA STOPKI WYKONANE Z ODPORNEGO NA USZKODZENIA TWORZYWA O ZAKRESIE REGULACJI +15/-10MM NOŚNOŚĆ PÓŁKI 700N/M² <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>			
22.1	ZAMRAŻARKA	<p>SZAFA MROŹNICZA NIERDZEWNA</p> <ul style="list-style-type: none"> ZAKRES TEMPERATUR -14/-21 ST. C KLASA KLIMATYCZNA 4 MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 35 KG MAX. ŁADOWNOŚĆ JEDNEJ KOMORY 150 KG MATERIAŁ: KORPUS WEWNĄTRZ AISI-430 POLEROWANA; ZEWNĘTRZNE BOKI AISI-430 SZLIFOWANA; DNO + SUFIT + TYŁ ZEWNĘTRZNY ORAZ PŁYTA AGREGATU I PŁYTA SKRAPLACZA – STAL OCYNKOWANA POSZYCIE WYKONANE Z BLACHY O SZLIFIE 4N GRUBOŚĆ IZOLACJI: 50 MM USZCZELKA DRZWI MAGNETYCZNA ŁATWO WYMIENIALNA NOGI WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ O ZAKRESIE REGULACJI -45/+25 MM AGREGAT UMIESZCZONY W MASZYNOWNI NAD KORPUSEM WYŁĄCZNIK WENTYLATORA PO OTWARCIU DRZWI <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	60X60X200CM	1	
23.1-23.2	LODÓWKA	<p>SZAFA CHŁODNICZA 1-DRZWIOWA 700L</p> <ul style="list-style-type: none"> KOMORA SZAFY CHŁODNICZEJ PRZYSTOSOWANA JEST DO WYMIARU GN 2/1, JEJ POJEMNOŚĆ W LITRACH WYNOŚI 700L. PRODUKT Z LINII PROFI LINE, MARKI HENDI. CHŁODZENIE WYMUSZONE, FILTR PRZECIWPYŁKOWY, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 65MM, CYFROWY WYŚWIETLACZ, ELEKTRONICZNY TERMOSTAT, AGREGAT CHŁODNICZY ASPERA, KOMORA W STANDARDZIE GN 2/1, OŚWIETLENIE KOMORY, SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK, WYGODNY PROFILOWANY UCHWYT DO OTWIERANIA DRZWI, 4 REGULOWANE NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, W ZESTAWIE 3 PÓŁKI GN 2/1, BEZPROBLEMOWA PRACA URZĄDZENIA DO TEMP. OTOCZENIA + 43C, <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>	60X60X200CM	2	
24.1-24.2	LODÓWKA	<p>SZAFA CHŁODNICZA 1-DRZWIOWA 700L</p> <ul style="list-style-type: none"> KOMORA SZAFY CHŁODNICZEJ PRZYSTOSOWANA JEST DO WYMIARU GN 2/1, JEJ POJEMNOŚĆ W LITRACH WYNOŚI 700L. PRODUKT Z LINII PROFI LINE, MARKI HENDI. CHŁODZENIE WYMUSZONE, FILTR PRZECIWPYŁKOWY, GRUBOŚĆ ŚCIANKI 65MM, CYFROWY WYŚWIETLACZ, ELEKTRONICZNY TERMOSTAT, AGREGAT CHŁODNICZY ASPERA, KOMORA W STANDARDZIE GN 2/1, OŚWIETLENIE KOMORY, 	60X60X200CM	2	


		<ul style="list-style-type: none"> • SAMOZAMYKAJĄCE SIĘ DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK, • WYGODNY PROFILOWANY UCHWYT DO OTWIERANIA DRZWI, • 4 REGULOWANE NÓŻKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, • W ZESTAWIE 3 PÓŁKI GN 2/1, • BEZPROBLEMOWA PRACA URZĄDZENIA DO TEMP. OTOCZENIA + 43C, <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>			
25.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM;	STÓŁ GASTRONOMICZNY 100 ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM;		60X100X85CM	
26.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY 	STÓŁ GASTRONOMICZNY 60+40; <ul style="list-style-type: none"> • Z PÓŁKĄ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM • RANT TYLNY 40MM • MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		60X100X85CM	
27.1	STÓŁ GASTRONOMICZNY 	STÓŁ GASTRONOMICZNY 60; <ul style="list-style-type: none"> • Z PÓŁKĄ • MATERIAŁ: BLACHA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304 • SPAWANA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA LUB KORPUSOWA PŁYTA WIERZCHNIA WYKONANA Z BLACHY GR. 0,8MM • RANT TYLNY 40MM • MAX. OBCIĄŻENIE PÓŁKI 750 N/M² <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		60X60X85CM	
28.1	ZMYWARKA 	ZMYWARKA F. ASBER EASY-500 HP B DD <ul style="list-style-type: none"> • STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE • 2 CYKLE MYCIA: 90" / 180". • POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WANNY: 25 L / MOC GRZAŁEK: 2,8 KW. • POJEMNOŚĆ BOJLERA: 7 L / MOC GRZAŁEK: 6 KW. • MOC POMPY MYJĄCEJ: 0,6 KW. • ZUŻYCIE WODY DO PŁUKANIA: 2,7 L/PŁUKANIE. • DOZOWNIK PŁYNU NABŁYSZCZAJĄCEGO I MYJĄCEGO. • ZAWÓR ZWROTNY ZAPOBIEGAJĄCY COFANIU SIĘ BRUDNEJ WODY. • POMPA SPUSTOWA • TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA . • TEMPERATURY KONTROLOWANE TERMOSTATEM: MYCIE 60°C I WYPARZANIE 90°C. • WYPOSAŻENIE: 1 KOSZ CP-16/18, 1 KOSZ CT-10 I 1 POJEMNIK NA SZTUĆCE CU-7. • WYDAJNOŚĆ: min 40 KOSZY NA GODZINĘ <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		60 x 60	1
29.1 - 29.4	SZAFKA SOCJALNA Z ŁAWKĄ	SZAFKA ODZIEŻOWA SOCJALNA NP SUM W 320 Z ŁAWKĄ LUB RÓWNOWAŻNA: <ul style="list-style-type: none"> • ILOŚĆ DRZWI: 2, • PODZIAŁ NA CZĘŚĆ CZYSTĄ I BRUDNĄ, • MATERIAŁ: BLACHA STALOWA, • WYKOŃCZENIE: MALOWANA PROSZKOWO, • WYPOSAŻONA W OTWORY WENTYLACYJNE, • WIENIEC DOLNY SZAFY DODATKOWO ZABEZPIECZONY PRZED KOROZJĄ, • ZAMYKANIE NA ZAMEK KLUCZOWY Z RYGLOWANIEM, • WYPOSAŻONA W PÓŁKĘ, • WYPOSAŻONA W WIESZAKI BOCZNE, • WYPOSAŻONA W DRAŻEK, • WYPOSAŻONA W ŁAWKĘ. 		600X500X1800	4


		<p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p>		
30.1	<p>ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA</p>	<p>ZABUDOWA KUCHENNA Z LODÓWKĄ PODBLATOWĄ, ZLEWOZMYWAKIEM I SZAFKAMI GÓRNYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> • WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR</p>	<p>WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X2080X850</p>	1
		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p> <p>LODÓWKĄ DO ZABUDOWY Z KOMORĄ NISKICH TEMPERATUR PODBLATOWA UM130.3 F. AMICA LUB TOŻSAMA</p> <p>KLASA ENERGETYCZNA A+</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		1
		<p>ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • SYFON W KOMPLECIE ZE ZLEWEM, • MATERIAŁ WYKONANIA: STAL NIERDZEWNA, • SPOSÓB MONTAŻU: WPUSZCZANY, • GRUBOŚĆ: 0.8CM. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		1
		<p>BATERIA KUCHENNA GROHE BAULOOP LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • JEDNOUCHWYTOWA, • MONTAŻ JEDNOOTWOROWY, • POWŁOKA CHROMOWA, • GIĘTKIE WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE • OBROTOWA WYLEWKA 		1



		<p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		
31.1	<p>SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ</p> 	<p>SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ, SPAWANA, STALGAST, 617000 LUB RÓWNOWAŻNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • KOMORA UMYWALKI ZABUDOWANA Z TRZECH STRON, • WYMIARY KOMORY 320X300X150 MM, • OTWORY WENTYLACYJNE, • PRZESTAWNA PÓŁKA, • MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>	500X500X2000	1
32.1		<p>ZABUDOWA MEBLOWA – ANEKS MAGAZYNOWY WRAZ ANEKSEM SZATNIOWYM NA 40 WIESZAKÓW;</p> <ul style="list-style-type: none"> • KORPUS - PŁYTA GR. 18MM MELAMINOWANA. PÓŁKI – 18MM. DRZWICZKI DO SZAFEK ORAZ FRONTY SZUFLAD - PŁYTA MELAMINOWANA . KRAWĘDZIE PŁYTY W KOLORZE WYKORZYSTANEJ PŁYTY. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR WYKOŃCZENIE MEBLOWE MEBLI – STOŁU PROSTOKĄTNEGO, OKRĄGŁEGO I ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ (SZAFKA) TOŻSAME ZE SOBĄ</p>	<p>WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY</p> <p>C. 900X2750X2000</p>	1
33.1-33.140	KRZESŁO BANKIETOWE	<p>KRZESŁO BANKIETOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ SZTAPLOWANIA, TAPICEROWANE NP. STANDARD LINE ST390 F. MEXTRA LUB RÓWNOWAŻNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • MOCNA STALOWA RAMA 20X20MM. • DODATKOWA BELKA WZMACNIAJĄCA KONSTRUKCJĘ OGRANICZAJĄCA KOŁYSANIE • TRÓJWARSTWOWE LAKIEROWANIE • KOMFORTOWE SIEDZISKO WYKONANE Z NIEOSIADAJĄCEJ PIANKI POLIURETANOWEJ • NIERYSUJĄCE PODŁOGI STOPKI NA NOGACH KRZESŁA. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		140
34.1-34.20	STÓŁ PROSTOKĄTNY SKŁADANY	<p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE MEBLI – STOŁU PROSTOKĄTNEGO, OKRĄGŁEGO I ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ (SZAFKA) TOŻSAME ZE SOBĄ</p>	200X100	20

35.1- 35. 16	STÓŁ OKRĄGŁY SKŁADANY	UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE MEBLI – STOŁU PROSTOKĄTNEGO, OKRĄGŁEGO I ZABUDOWY INDYWIDUALNEJ (SZAFKA) TOŻSAME ZE SOBĄ	FI 180 CM	16
36.1	TABLICA SUCHOŚCIERALNA		200X100	1
37.1	ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA	ZABUDOWA MEBLOWA PODUMYWALKOWA <ul style="list-style-type: none"> • WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR	WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X1600X850	1
		ELEMENTY WYPOSAŻENIA: BLAT ZINTEGROWANY Z UMYWALKAMI BATERIA WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓWEJ KOSZE NA ŚMIECI DO ZABUDOWY WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		
38.1	PRZEWIĄK DLA NIEMOWŁĄT	PRZEWIĄK DLA NIEMOWŁĄT ZE SKLEJKI TAPICEROWANEJ KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK		1
39.1	ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA	ZABUDOWA MEBLOWA PODUMYWALKOWA <ul style="list-style-type: none"> • WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI WYTYCZNE BRANŻOWE: <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR	WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X1600X850	1



		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p> <p>BLAT ZINTEGROWANY Z UMYWALKAMI</p> <p>BATERIA WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓWEJ</p> <p>KOSZE NA ŚMIECI DO ZABUDOWY</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <p>PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		
40.1	ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA	<p>ZABUDOWA MEBLOWA PODUMYWALKOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA:</p> <p>ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR</p>	WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X1600X850	1
		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p> <p>BLAT ZINTEGROWANY Z UMYWALKAMI</p> <p>BATERIA WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓWEJ</p> <p>KOSZE NA ŚMIECI DO ZABUDOWY</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <p>PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		
41.1	ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA	<p>ZABUDOWA MEBLOWA PODUMYWALKOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH • SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. • PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. • ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA • PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA:</p> <p>ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR</p>	WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X1600X850	1
		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p>		




		<p>BLAT ZINTEGROWANY Z UMYWALKAMI</p> <p>BATERIA WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓWEJ</p> <p>KOSZE NA ŚMIECI DO ZABUDOWY</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		
42.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ.</p> <p>Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000	1
43.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. • KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. • KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	1500X600X850	1
44.1 -44.2	<p>KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAŻNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, • REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA ŁĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		2
45.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ.</p> <p>Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000	1
46.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p>	1500X600X850	1

		<ul style="list-style-type: none"> BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>			
47.1 -47.2	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO , KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>			2
48.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ. Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000		1
49.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p> <ul style="list-style-type: none"> BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	1500X600X850		1
50.1 -50.2	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO 			2

		<ul style="list-style-type: none"> • + 5 O, REGULACJA PODPARCIA ŁĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		
51.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ. Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000	1
52.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, • GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. • KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. • KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	1500X600X850	1
53.1 -53.2	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAŻNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, • REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA ŁĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		2
54.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ. Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000	1
55.1	BIURKO	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p>	1500X600X850	1

		<ul style="list-style-type: none"> BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. KONSTRUKCJA STAŁOWA, LAKIEROWANA. KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>			
56.1 - 56.2	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAŻNY</p> <ul style="list-style-type: none"> ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO , KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>			2
57.1	SZAFKA BIUROWA	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ.</p> <p>Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000		1
58.1	KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAŻNY</p> <ul style="list-style-type: none"> ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%, OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO , KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>			1
59.1	STÓŁ PROSTOKĄTNY SKŁADANY;	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY SKŁADANY</p> <ul style="list-style-type: none"> BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. KONSTRUKCJA STAŁOWA, LAKIEROWANA. 	100X200X850		1

		<p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM STOŁU</p>		
60.1 – 60.8	<p>KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, • REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%. OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA ŁĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		8
61.1	<p>SZAFKA BIUROWA</p>	<p>SZAFKA BIUROWA TYPU REGAŁ. Z PODZIAŁEM NA PÓŁKI O NOŚNOŚCI 50 KG CO 30 CM.</p> <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	450X600X2000	1
62.1	<p>BIURKO</p>	<p>BIURKO Z KONTENEREM</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLAT WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ, TRÓJWARSTWOWEJ, GR. MIN. 25MM, POKRYTEJ MELAMINĄ O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE. KRAWĘDZIE BLATU ZABEZPIECZONE OBRZEŻEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OBRZEŻE WYKONANE W TECHNOLOGII BEZKLEJOWEJ, LASEROWEJ, ODPORNE NA DZIAŁANIE WODY I CIEPŁO KONTAKTOWE. • KONSTRUKCJA STALOWA, LAKIEROWANA. • KONTENER MA POSIADAĆ ZAMEK CENTRALNY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, BLOKUJĄCY JEDNOCZEŚNIE WSZYSTKIE SZUFLADY. PROWADNICE SZUFLAD ŁOŻYSKOWANE. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA (KLAMKI, ZAMKI, PRZELOTKI, UCHWYTY ITP.) PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>UWAGA: WYKOŃCZENIE MEBLOWE SZAFY TOŻSAME Z WYKOŃCZENIEM MEBLOWYM BIURKA</p>	1500X600X850	1
63.1- 63.2	<p>KRZESŁO BIUROWE/ FOTEL</p> 	<p>FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI I PODŁOKIETNIKAMI ACTIVE F. PROFIM LUB RÓWNOWAZNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • ERGONOMICZNE UKSZTAŁTOWANIE, REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA W ZAKRESIE: 400 – 500MM ± 3%, • REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 0-5CM ± 3%. OPARCIA, - REGULACJA KĄTA ODCHYLENIA SIEDZISKA Z OPARCIEM OD 0 O DO + 5 O, REGULACJA PODPARCIA ŁĘDŹWIOWEGO , • KRZYŻAK PIĘCIORAMIENNY METALOWY LAKIEROWANY, • KÓŁKA PRZYSTOSOWANE DO POSADZKI, • OPARCIE I SIEDZISKO TAPICEROWANE <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p>		2

		<p>WYTYCZNE BRANŻOWE: BRAK</p>		
64.1	<p>ZABUDOWA MEBLOWA INDYWIDUALNA</p>	<p>ZABUDOWA KUCHENNA Z LODÓWKĄ PODBLATOWĄ, ZLEWOZMYWAKIEM I SZAFKAMI GÓRNYMI</p> <ul style="list-style-type: none"> WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH SZAFKA WISZĄCA 300X600, DŁUGOŚĆ ZGODNIE Z RZUTEM <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI, SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE ELEMENTY I ISTOTNE WYMIARY NA BUDOWIE. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ. ZMIANY W PROJEKCIE PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA PRZED WYKONANIEM PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI RYSUNEK WARSZTATOWY DO AKCEPTACJI. <p>UWAGA: ZABUDOWA PROJEKTOWANA NA WYMIAR</p>	<p>WG RZUTÓW / WYMIAR WYNIKOWY C. 600X2420X850</p>	1
		<p>ELEMENTY WYPOSAŻENIA:</p> <p>LODÓWKĄ DO ZABUDOWY Z KOMORĄ NISKICH TEMPERATUR PODBLATOWA UM130.3 F. AMICA LUB TOŻSAMA</p> <p>KLASA ENERGETYCZNA A+</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH</p> <p>PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH</p>		1
		<p>ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM</p> <ul style="list-style-type: none"> SYFON W KOMPLECIE ZE ZLEWEM, MATERIAŁ WYKONANIA: STAL NIERDZEWNA, SPOSÓB MONTAŻU: WPUSZCZANY, GRUBOŚĆ: 0.8CM. <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		1
		<p>BATERIA KUCHENNA GROHE BAULOOP LUB RÓWNOWAŻNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> JEDNOUCHWYTOWA, MONTAŻ JEDNOSTWOROWY, POWŁOKA CHROMOWA, GIĘTKIE WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE OBROTOWA WYLEWKA <p>KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI</p> <p>WYTYCZNE BRANŻOWE: PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.</p>		1
65.1	<p>SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ</p>	<p>SZAFKA PORZĄDKOWA Z UMYWALKĄ, SPAWANA, STALGAST, 617000 LUB RÓWNOWAŻNA</p> <ul style="list-style-type: none"> KOMORA UMYWALKI ZABUDOWANA Z TRZECH STRON, WYMIARY KOMORY 320X300X150 MM, OTWORY WENTYLACYJNE, 	500X500X2000	1



- PRZESTAWNA PÓŁKA,
- MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA DRZWI.

KOLORYSTYKA WYBRANYCH MATERIAŁÓW DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI
ELEMENTY WYKOŃCZENIA MEBLA PODLEGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO NA ETAPIE REALIZACJI

WYTYCZNE BRANŻOWE:

PRZYŁĄCZA WODNO KANALIZACYJNE WEDŁUG OPISU PROJEKTU INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNYCH.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1	<p>ŚCIANKI DZIAŁOWE HPL</p>	 <p>ŚCIANKI DZIAŁOWE Z LAMINATU HPL W SYSTEMIE SORBUS , LUB RÓWNOWAŻNYM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ ŚCIANY: LAMINAT HPL • GRUBOŚĆ ŚCIANKI: 12MM • DRZWI Z ZAMKIEM SYGNALIZUJĄCYM OTWARTE/ZAMKNIĘTE • OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ • PROFILE ALUMINIOWE ANOGOWE • DRZWI, ZAKRES REGULACJI +/- 20 MM - RDZEŃ STAŁOWY, • WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I ZNISZCZENIA EKSPLOATACYJNE. 			
2	<p>ŚCIANKI DZIAŁOWE DO PISUARÓW</p>	<p>ŚCIANKI DZIAŁOWE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAŁ ŚCIANY: LAMINAT HPL • GRUBOŚĆ ŚCIANKI: 12MM • OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ • PROFILE ALUMINIOWE ANOGOWE • WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I ZNISZCZENIA EKSPLOATACYJNE. 			