L.P.	1	2	3	4	5	6
NAZWA	OKNO ZEW. ALUMINIOWE OZ1.1-1.2	OKNO ZEW. ALUMINIOWE OZ2.1-2.2	OKNO ZEW. ALUMINIOWE OZ3.1-3.3	OKNO WEWNĘTRZNE ALUM. OW1.1	OKNO POŁACIOWE OP1.1-1.16	KLAPA DYMOWA KP1.1-1.2
SCHEMAT						
WYMIAR W ŚWIETLE MURU Sz	190	100	190	120	94	90
WYMIAR W ŚWIETLE MURU Wy	130	130	120	70	160	120
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Sm	-	-	-	-	-	-
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY Hm	-	-	-	-	-	-
MECHANIZM OTWIERANIA	UCHYLNO-ROZWIERALNE	UCHYLNO-ROZWIERALNE	UCHYLNO-ROZWIERALNE	PODNOSZONE	OBROTOWE	UCHYLNA
PARTER	2	2	3	1	-	-
PIĘTRO	-	-	-	-	16	2
RAZEM	2	2	3	1	16	2
OŚCIEŻNICA	SYST. dla ślusarki zew. bazaLTM 74H-T. YAWAL	SYST. dla ślusarki zew. bazaLTM 74H-T. YAWAL	SYST. dla ślusarki zew. bazaLTM 74H-T. YAWAL	SYST. dla ślusarki zew. bazaLTM 74H-T. YAWAL	SYS. dla stolarki połaciowej FTU-1 FAKRO lub równoważnej	SYSTEMOWA
SYS. SZKIEŃ / OKNO SZCZYTOWE / OSZKLENIE WYPEŁNIENIE	OKNO DWUSKRZYDŁOWE - UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINIOWE	OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINIOWE	OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO ROZWIERNE, OCIEPLANE, ALUMINIOWE	OKNO PODHUCZE ALUMINIOWE, UKRYTE W ZABUDOWIE ŚCIENKI Z BLOKADĄ OTWARCIA, OBUSTRONNIE PARAPET Z KONGLOMERATU	OKNO POŁACIOWE DREWNIANE FTU-1 FAKRO Z MODUŁEM OTWARCIA DOLNEGO	KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁĄCZ MCR ULTRA THERM NG-A F MERCOR, DO DACHÓW NACHYLONYCH OD 150T Z OWIEWKAMI (ŁTMZ), STEROWANIE ELEKTRYCZNE
KOLORYSTYKA	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW	ZGODNIE Z KARTĄ KOLORÓW
OKNO - DODAJE	**WYMIARY**: WIDOK ŚLUSARKI I STOLARKI POKAZANO OD ZEW. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I W RAZIE KONIECZNOŚCI SKORYGOWAĆ **WYPOSAŻENIE**: WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ MIN. TRZY ZAWIASY I WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI SYSTEMOWE W PO OBWODZIE OŚCIEŻNICY, KOLOR USZCZELKI I ZAWIASÓW TOŻSAMY ZE STOLARKĄ, WE WSZYSTKICH DRZWIACH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ I ZNATEROWANYM UKRYTYM GÓRNYM SAMOZAMYKAJĄCE DRZWIOWY NA SKRZYDLE CZYNNYM I BLOKADĘ SKRZYDŁA. ELEMENTY WYPOSAŻENIA PODLEGAJĄ,BEZWZGLĘDNEJ AKCEPTACJI INWESTORA. DRZWI NA KLUCZ GRAND MASTER I ZESTAW KLUCZY MASTER. **MATERIAŁY**: WG SPECYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ. DEZYNOWANEGO SYSTEMU. CAŁOŚĆ MALOWANA W KOLORZE RAL WG KARTY KOLORÓW **INNE**: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA PROJ. TECHNOLOGICZNO-ROBOCZEGO W RAMACH CENY OFERTOWEJ I PRZEDSTAWIENIA GO DO AKCEPTACJI INWESTORA ORAZ DO DOSTARCZENIA DRZWI BRAM WRAZ Z ELEM. WYPOSAŻENIA I UDZIELENIA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ					

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA FASADY W ŚLUSARCE ZEW. BEZKLASOWEJ/ szklenia na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

DLA CZĘŚCI PRZEZIERNEJ:
AGC 10 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 8 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 66.2 VSG Stratobel Iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 47 (−1, −4)

SZKLENIE DRZWI W FASADACH:
AGC 8 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Planibel Clearlite – 16 mm Argon 90% – 44.2 VSG Stratobel Iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.3

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 44
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 95
g[%]: 27
Rw = 39 (−2, −7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. I WEW. PPOŻ / system TM 75EI 1, YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI, OGNIODHRONYMI EI60 / EI30 WG OT..

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
SZKŁO BEZPIECZNE
OBUSTRONNIE OGNIODHRONNE
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74,8 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,8 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,8÷2,0 MM
WYPEŁNIENIA NIEPRZEZIERNE Z PŁYTAMI GKF,
GIPSOWO-WŁÓKNOWA "FARMACELL" LUB "PROMATECT H"
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE, OKUCIA ANTYPANICZNE

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI ZEW. BEZKLASOWEJ / system TM 74HI f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI Z WYPEŁNIENIEM WKŁADAMI IZOLACYJNYMI WG OPISU TECHCZNEGO..

– OKNO:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 83,4 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷1,8 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ

– DRZWI:
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY I SŁUPKA : 74 MM,
GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA SKRZYDŁA OKIENNEGO: 74,2 MM,
SZEROKOŚĆ WIDOKOWA PROFILI (OD ZEWNĄTRZ): 50 MM
GRUBOŚĆ ŚCIANEK PROFILI: 1,5÷2,1 MM
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE,. OKUCIA ANTYPANICZNE.

– SZKLENIE:
WG ODDZIELNEJ SPECYFIKACJI I OPISU TECHNICZNEGO

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI WEW. BEZKLASOWEJ / system PBI 50N f. YAWAL lub równoważny

– SYSTEM ALUMINIOWYCH PROFILI BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ WG OPISU TECHCZNEGO..

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH OKIEN POŁACIOWYCH / FTU f. FAKRO lub równoważny

– PROFIL OKIENNY Z DREWNA SOSNOWEGO . Z PAKIETEM SZKLANYM
– DRZWI: PRZYMYKOWE, 1 LUB 2–SKRZYDŁOWE.

GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA RAMY/ SŁUPKA : 45 MM,
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA: 45 MM,
GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA: 34 MM (DRZWI OTWIERANE)

WYPEŁNIENIA: NIEPRZEZIERNE – PŁYTAMI GKF, PRZEZIERNE – ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, MATOWEGO..
USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO LUB ELASTOMERU
ELEMENTY ZŁĄCZNE – ZE STALI NIERDZEWNEJ
ZAWIASY SYSTEMOWE STALOWE WZMOCNIONE DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWEGO SZKLENIA WITRYN I DRZWI WEWNĘTRZNYCH BEZKLASOWYCH / szklenie na bazie szkła AGC Planibel Clearlite lub równoważnego

AGC 44.2 VSG Stratobel 2x Planibel Clearlite

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 5.5
Lt [%]: 89
Lr [%]: 8
Ra-RD65 [%]: 99
g[%]: 80
Rw = 35 (−1, −3)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEGO SZKLENIA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH / szklenie na bazie szkła przeciwsłonecznego AGC Stopray Vision 50T lub równoważnego

AGC 8 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 – 16 mm Argon 90% – 4 mm ESG Iplus Top 1.1T on Clearlite pos.4 – 16 mm Argon 90% – 16 EG Pyrobel EI 30 / EW 60

PARAMETRY SZKLENIA:
Ug [W/m2K]: 0.5
Lt [%]: 42
Lr [%]: 18
Ra-RD65 [%]: 93
g[%]: 26
Rw = 39 (−2, −7)

Specyfikacja skrócona

SPECYFIKACJA PROJEKTOWANYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH DO TOALET

– SYSTEMOWA ŚCIANKA WG OPISU TECHCZNEGO I ZESTAWIENIA

Uwagi:

WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE..

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE..
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ INNYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZAPISÓW Z KAŻDEJ RÓWNOWAŻNOŚCI OPISU TECHNICZNEGO I TYLKO PO PISEMNYM UZGODNIENIU Z PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA ORAZ AUTORAMI OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z KARTAMI MATERIAŁOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI O WSZYSTKIMI OPRACOWANIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD SWZ.. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI MATERIAŁOWYCH I/LUB ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH NALEŻY BEZWZGLĘDNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ AUTORA OPRACOWNIA PROJEKTOWEGO..

Inwestor / Client:

GMINA STOSZOWICE
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
tel. (74) 8164510, fax: (74) 818 10 59

Projektant / Executive Architect:

CREOPROJECT Sp. z o.o.
pl. Staszica 4a
50-221 Wrocław
tel. 605676214, (71) 7181618, fax.(71) 7181618

Temat / Subject:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USŁUGOWEGO - INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
DZIAŁKA NR 570, AM-1, OBRĘB BUDZÓW, GMINA STOSZOWICE. KATEGORIA OBIEKTU XVI, XVII

Architekt projektant / Designed by	15/04/DOIA specjalność architektoniczna
Bartosz Żmuda	
Rysował / Drawn by	
Aleksandra Czerwińska	
Sprawdził / Checked by	103/94/UW specjalność architektoniczna
Maciej Łubocki	

Projekt / Project:

ZESTAWIENIE
STOLARKI OKIENNEJ

Data / Date	Skala / Scale
10.2020	1:10

Przeznaczenie / Purpose:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża / Field	Numer rysunku / Drawing Number	Rewizja / Revision
ARCHITEKTURA	Z1.04	-